



Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A.

Via Circonvallazione, 10  
13018 Valduggia (VC), Italy  
Tel: +39 0163 47891  
Fax: +39 0163 47895  
www.vironline.com

**8991**

Filtro in ottone

## Caratteristiche

Filtro in ottone  
Filettata F/F (ISO 228/1)  
Filtro in acciaio inox (Mesh 400µm, 600µm per 4")  
Conforme Gost

PN20 (PN16 per DN50)

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +80°C
- Non idoneo per: gas, liquidi gruppo 1 Dir.97/23/CE

## Part List

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Corpo	Ottone	EN12165 CW617N
3	Filtro	Acciaio inox <sup>1</sup>	AISI 302
4	Gasket	Fibra <sup>1</sup>	-
2	Cappello	Ottone	EN12165 CW617N

<sup>1</sup>Per DN100 filtro in aisi 304 e gasket in NBR

## Dimensioni

DN	G	H (mm)	A (mm)	Peso (g)
008	1/4"	40	55	110
010	3/8"	40	55	115
015	1/2"	40	58	140
020	3/4"	50	70	210
025	1"	60	75	330
032	1 1/4"	68	96	580
040	1 1/2"	75	106	850
050	2"	90	126	1400
065	2 1/2"	100	146	2800
080	3"	118	166	3100
100	4"	172	218	4900

